



주요제원

형식명		B2320	L45SV(OC)
기체	길이(mm)	2650	3205
	폭(mm)	1155	1515
	높이(mm)	2075	2730
	축간거리(mm)	1560	1855
	차륜거리(mm)	전륜	800
		후륜	900
	최저지상고(mm)	300	395
	중량(kg)	710	1630
엔진	형식	직립형 수냉 3기통 4행정 디젤기관	직립형 수냉 4기통 4행정 디젤기관
	총배기량(L)	1,001	2,434
	최대출력/회전수(Kw/rpm)	15.4/2800	33.5/2600
	최대출력/회전수(ps/rpm)	20/2800	45/2600
	사용연료	경유	경유
	연료탱크용량(L)	26	51
주행부	타이어규격	전륜	6-12, 4PR
		후륜	9.5-16, 4PR
	클러치방식	건식 원판식	건식 원판식
	조향장치	전 유압식	전 유압식
	제동장치	습식원판식	습식원판식
	차동장치	스파이럴 베벨기어식	스파이럴 베벨기어식
	변속단수	전진 9단, 후진 3단	전/후진 16단
	유압 컨트롤 방식	기계식	기계식
유압	유압 외부 인출구	2	4
	3P 유압펌프 [L/ min]	18.51	31.74
	3점링크	Cat.1	Cat.1
PTO축	회전방향	우회전(뒤에서 볼)	우회전(뒤에서 볼)
	변속단수	정회전 2단	정회전 2단
	회전속도 [rpm]	540, 1000	540, 750
	축스플라인수	35×6 스플라인	35×6 스플라인

※ 본 사양은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

Kubota
한국구보다주식회사

본 사 : 전라북도 김제시 백산면 자유무역길 41-27
TEL : 063-544-5822 FAX : 063-544-5821

서울사무소 : 서울시 강남구 강남대로 262(도곡동) 캠퍼스재타워 11층
TEL : 02-2058-1028 FAX : 02-2058-1029

B2320/L45SV(OC)/2022.12.(01)/Kubota Korea Co.,Ltd.

구보다 콤팩트 트랙터

B2320/L45SV



좁은 공간에서도 탁월한 작업성을
발휘하는 구보다 소형 트랙터의 최강자!
B2320/L45SV



밭 농사와 하우스에 최적화된 트랙터!
KUBOTA Compact Tractor **L45SV**



과수원, 산간지, 하우스, 좁은 논에서 탁월한 성능 발휘!
KUBOTA Compact Tractor **B2320**

KUBOTA Compact Tractor B2320

- 대형 미터패널로 시인성 향상
- 주변속레버 등을 우측으로 집중배치한 편리한 조작성
- 과수원, 산간지, 하우스, 좁은 논에서 탁월한 성능 발휘



넓은 시야와 편리한 조작성으로
강력한 퍼포먼스를 자랑합니다



섬세하고 부드러운 변속
Low/Middle/High의 부분속 3단으로
섬세한 작업이 가능합니다.



강력한 3P 링크
강력한 3점식 링크 표준 채용으로
작업자가 요구하는 모든 부착기에
대응 가능합니다.



시인성이 우수한 대형 미터패널
하얀색 미터패널과 백라이트 램프로
주간 뿐만 아니라 야간에도 우수한
시인성을 자랑합니다.



우측집중 조작레버 배치
주변속 및 3P 위치체어 레버 등을 우측에
집중배치하여 작업자의 편의성을
높였습니다.



KUBOTA Compact Tractor
L45SV

- 선회시 포장지를 손상시키지 않는 작은 선회반경
- 배기가스 5차 규제에 적합한 신세대 클린 엔진

동급최대 45마력의 안정된 파워가
보여주는 여유로운 엔진 퍼포먼스의 놀라움!



신 와이드 미터패널
확인이 용이한 넓은 미터패널을 탑재하여 시인성이 높아
작업시 편리합니다.

커먼레일 클린 엔진 탑재
DPF 머플러를 장착하여 배기가스 5차 규제에 적합한 신세대 클린 엔진을
탑재하였습니다. 엔진출력 : 45PS(33.5kW)



정비가 용이하도록 신 디자인의 원피스 보닛 적용
풀 오픈 타입의 일체형 보닛을 적용, 손쉬운 정비성으로 일일점검 및
유지관리가 편리합니다.

대용량 연료탱크 (51ℓ)
연료탱크가 커져서 자주
주유해야하는 번거로움을
줄였습니다.



조작이 쉬운 전진 8단, 후진 4단 변속
부변속은 직선 시프트이기 때문에 서투로 조작할 수 있고 전,후진 변환이
편리합니다.

